# Colle pour dalles en méthacrylate

Ref : 22761

## Accessibilité

**Caractéristiques techniques :**

• Colle bi-composant.
• Idéal pour les poses en extérieur de dalles en méthacrylate.
• Grande résistance à l´humidité et à la chaleur. Très efficace pour les zones au trafic modéré.
• Colle adhèrant sur de très nombreux supports : enrobé, bois, métaux, carrelages, aggloméré, béton et ciment.(Pour le béton et le ciment prévoir l'application d'un primaire d'accrochage avant l'encollage).
• Performances mécaniques très élevées.
• Disponible en 2 couleurs permettant de s'assortir aux éléments à coller : blanc ou noir.
• Kit de 8 kg.
• Liant : Méthacrylique.
• Aspect : Onctueux.
• Densité XP-P-98 633 : 1.9.
• Stockage : 6 mois dans son emballage, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel.

**Quels sont les avantages du produit ?**

• Résiste à l´humidité et à la chaleur.
• Facilité d´étalement grâce à la spatule.
• Adhère sur de multiples supports.

**Consommation :**

Environ 4 kg / m² soit :
- 960 g par dalle podotactile de 400 x 600 mm.
- 1,3 kg par dalle podotactile de 400 x 820 mm.
- 1.9 kg par dalle podotactile de 600 x 820 mm.

- 680 g par bande de guidage de 170 x 1000 mm.
- 880 g par bande de guidage de 220 x 1000 mm.

* La consommation de colle dépend de la porosité du support

Direct Signalétique

Parc économique de la Creule
59190 Hazebrouck
FRANCE

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40
www.direct-signaletique.com