



## Accessibilité



### Caractéristiques

- Matériaux : résine méthacrylate.
- Dimensions :
  - 412 x 600 mm.
  - 412 x 825 mm.
  - 600 x 825 mm. (disponible uniquement en adhésif épais pour l'extérieur)
- Couleurs : gris, blanc, noir, jaune, rouge, bleu et vert.
- Test SRT de la semelle : → 0,40
- Test AFPV du plot : → 0,45.
- Conforme aux normes indentation et stabilité dimensionnelle.
- Respecte les normes dimensionnelles (dimension de la dalle, le nombre de plots et l'espacement entre ces derniers)
- Dalle larmée avec relief de fond améliorant les propriétés antidérapantes par conditions humides.
- Utilisable en intérieur et en extérieur
  - Adhésif fin pour l'intérieur sur un sol lisse de granulométrie inférieure à 1 mm.
  - Adhésif épais pour l'extérieur ou l'intérieur sur un sol de granulométrie inférieure à 2 mm.
- Température de stockage supportée jusqu'à -10°C.
- Conforme à la norme NF P98-351- août 2010.

### Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur et en extérieur.

Au niveau de l'entretien, les dalles peuvent être lavé à l'eau et aux détergents classique à l'aide d'une brosse souple.

Exemple de supports compatibles pour une pose en extérieur : Revêtement hydrocarboné, asphalte, béton ancien ou récent, bois, métal, carrelage, pierre naturelle

Attention : Sur un revêtement hydrocarboné neuf, il faudra attendre 1 mois avant de poser la bande podotactile pour une évacuation totale des huiles de ressuage

### Conditionnement :

Vendu à l'unité

### Quels sont les avantages de ce produit ?

- Haute résistance aux UV et aux intempéries.
- Durabilité de la couleur.
- Idéal pour un trafic intense.
- Hautement résistant à la glissance sur sol humide.
- La pose par adhésivage permet une remise en circulation immédiate après installation