

## Accessibilité



### Caractéristiques techniques :



- Matériaux : Résine méthacrylate.
- Dimensions : 4 canelures, 970 x 228 mm.
- Couleurs : blanc, bleu, gris clair, jaune, noir, rouge et vert.
- Insensible aux UV pour assurer une grande longévité.
- Bande de guidage larmée pour une meilleure antidérapance sur sol humide.
- Test SRT : 0.51.
- Test feu : Cfl-s1.
- Test fumée : F2.
- Test de stabilité dimensionnelle et d'indentation : conforme.
- Dimensionnement et continuité : conforme.
- Fixation par adhésif fin (en intérieur) ou épais (en extérieur).
- Respecte la norme NF P98-352.
- Se pose sur tout type de sol. Adhésif fin pour sol lisse et adhésif épais pour sol granuleux.

### Conditions d'utilisation :

En intérieur ou en extérieur suivant l'adhésif choisi.  
Lavable à l'eau et aux détergents classiques avec une brosse souple.

### Conditionnement :

Vendue à l'unité.

### Quels sont les avantages du produit ?

- Temps de pose raccourci grâce à son adhésif puissant.
- Remise en circulation immédiate du lieu de pose après installation.

### Conseil de pose :

Étape 1 : Nettoyage du support qui doit être sec et exempt de matières non adhérentes de type poussière, graisse, huile, ou petits cailloux.

Étape 2 : Retirer le film protecteur au dos de la bande.

Étape 3 : Disposer la bande sur le sol et effectuer de légères pressions afin de retirer toutes les bulles d'air.