

Accessibilité**Caractéristiques techniques :**

- Matériaux : polyuréthane.
- Dimensions : 6005 x 30 mm.
- Couleurs : 8 couleurs disponibles (ivoire, jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc et gris).
- Test SRT (résistance à la glissance) : 0,55.
- Test feu-fumée Bfl-s1 (résistance feu et fumée) : conforme.
- Test de pelage AFERA 4001 (pouvoir adhésif) : 30N / 25MM.
- Insensible aux UV et au mauvais temps.
- S'applique rapidement et sans outil spécifique.
- Spécial trafic très intensif.

Quels sont les avantages du produit ?

- Ne s'effrite pas.
- Remise en circulation du lieux immédiate.
- Non abrasive, elle est idéale pour les milieux humides et le trafic pieds nus.

Conditions d'utilisation :

Utilisation possible en intérieur et en extérieur. S'applique sur tous sols plats.
Se nettoie facilement avec une brosse souple.

Conditionnement :

Vendu en rouleau de 6005 mm de long.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :**Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 01 août 2006 :**

« Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ,
- être non glissants ,
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche à la marche. »