
Accessibilité





Caractéristiques techniques :

- Matériaux : résine de pétrole et résine naturelle avec saupoudrage de charge antidérapante.
- Formats disponibles :
- 1000 x 30 mm.
- 1000 x 50 mm.
- La bande se coupe aux ciseaux ou au cutter.
- Anti glissance : Test SRT 0.78 sur sol mouillé.
- Couleur : Noir uniquement.
- A poser de préférence sur les surfaces type : Revêtement hydrocarboné, asphalte, bétons (ancien ou récent), métal, ancienne peinture, carrelage et pierre naturelle.

Quels sont les avantages du produit?

- Haute qualité antidérapante grâce à la surface granuleuse.
- Bande souple.
- Pose très simple du produit sans outils.
- Produit prêt à l'emploi.
- Remise en circulation immédiate après installation.

Conseils de pose

Avant toute application, vous devez vous assurer que le support de pose est propre, dégraissé, sec et plat (aucun creux ou bosse ne doit être présent sous la semelle autocollante pour ne pas altérer l'adhérence du produit au sol et éviter les fissures)

La température de pose doit être comprise entre 5°C et 35°C.

- * L'application d'un activateur est recommandée pour une adhérence maximale sur revêtement hydrocarboné ancien, béton ancien, et pierre naturelle poreuse.
- * Pour un revêtement hydrocarboné neuf ou du béton neuf, attendre 1 mois avant d'appliquer l'activateur et installer la bande antidérapante.

Installation de la bande adhésive au sol :

- Étape 1 : Retirer le papier sulfurisé à l'endos de la bande sur 1/4 de sa longueur.
- Étape 2 : Déposer le profil face autocollante sur le sol au niveau de votre repère.
- Étape 3 : Replier le papier protecteur au fur et à mesure de l'application de la bande sur le sol.
- Étape 4 : Marcher sur l'ensemble de la bande pour une parfaite adhérence.

Conditions d'utilisation:

Utilisable en intérieur et en extérieur.

Conditionnement:

Vendu à l'unité

