Profil plat en inox à particules antidérapantes spécial trafic très intense

Accessibilité



Caractéristiques techniques :

- Matériaux : acier inoxydable 304L.
- Dimensions :
- Longueur: 1980 mm.
- Largeur: 50 mm.
- Profil plat pré-percé tous les 20 cm avec des trous de diamètre 6.6 mm.
- Fixation par vissage (non fournies).
- Profil plat extrêmement robuste et durable. Idéal à installer dans les endroits ayant un trafic piétonnier très intense comme les gares, les stades, les établissements industriels, les usines, les plateformes, les passerelles, les podiums de travail ..
- Insensible aux produits chimiques traditionnels. Cependant certains produits chimiques peuvent altérer l'aspect visuel du produit mais pas ses caractéristiques techniques.
- Très haute performance d'anti-glissance.

Conditions d'utilisation:

Utilisation en intérieur et extérieur.

Conditionnement:

Vendu en rouleau de 10 m de long.

Quels sont les avantages du produit ?

- Profil plat inusable avec une extrême durabilité dans le temps.
- Haute qualité antidérapante grâce à ses particules en inox.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 01 août 2006 :

- « Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier,
- être non glissants,
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche ».



Parc économique de la Creule 59190 Hazebrouck **FRANCE**

Ref: 27009

Tel: 03 28 40 28 40

www.direct-signaletique.com