

Charges antidérapantes pour peinture urbaine blanche

Signalétique externe

Réf. : 28730



Caractéristiques techniques :

- Matière : silice cristobalite
- A associer avec la peinture urbaine blanche réf. 29135 vendue séparément pour obtenir la certification Urbaine.
- Dosage préconisé en urbain (certification 1H 1510 S1) : 365g/m² de peinture + 150g/m² de charges antidérapantes.
- Dosage préconisé en urbain (certification 1H 1707 S3) : 515g/m² de peinture + 90g/m² de charges antidérapantes.
- Granulométrie : 200 - 500 µm
- Taux d'humidité : < 0.2%
- Densité : 2.3 g/cm³
- pH : 9 à 9.5
- Dureté Mohs : 7Mohs

Conditionnement :

- Vendu en sac de 25kg

Quels sont les avantages du produit ?

- Grâce à cette charge antidérapante le marquage au sol n'est plus glissant.
- Idéal pour recouvrir la peinture pour un usage urbain.

Conditions d'utilisation :

- Produit saupoudré sur des peintures ou résine immédiatement après l'application sur la chaussée.
- Les charges doivent être saupoudrées régulièrement sur la surface à couvrir.
- Stockage 12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité.