

# Panneau d'entrepôt sur socle lesté

## Sécurité

Réf. : 29067



### Caractéristiques techniques :

Kit composé d'un :

- Panneau :
  - Aluminium dibond 3mm pour une signalétique durable et très résistante, avec impression numérique couleur.
  - Recouvert d'une lamination anti-UV permettant que la couleur ne passe pas avec le temps.
  - Présence d'un rail au dos.
  - Dimensions : H 300 x L 300 mm.
  - Marquage : Fond jaune, lettre de A à Z et chiffre de 0 à 9. Vous souhaitez d'autres marquages ? Contactez-nous pour un devis au 03.28.40.28.40.
  - Résistance : Inoxydable, imputrescible, résiste à la corrosion, aux UV, aux chocs, aux acides, huiles, solvants. Difficilement inflammable (M1). Résiste aux fortes températures (- 50° à +80°C).
  - Durabilité : long terme en extérieur (5 à 10 ans) et quasi illimité en intérieur.
- Poteau :
  - En Acier galvanisé à chaud avec bouchon obturateur noir en plastique.
  - Section 40 x 80 mm.
  - Hauteur 1500 mm.
- Socle :
  - Socle mobile lesté en caoutchouc noir recyclé, indéformable et incassable.
  - Equipé de 2 poignées pour faciliter le transport et empilable pour faciliter le stockage.
  - Dimensions : H 128 x l 375 x L 750 mm.
  - Poids : 28 kg.
  - Muni de trous de différentes tailles pour maintenir les poteaux de dimensions suivantes : 40 x 80 mm, 40 x 40 mm, 60 x 60 mm.
  - Couleur : noir.
- Rails et brides :
  - Fixation du panneau à l'aide d'un lot de 2 brides pour poteau 40 x 80 mm (fourni) à placer et glisser dans le rail en aluminium (rail également fourni).

### Quels sont les avantages du produit ?

- Signalisation mobile avec un panneau en Alu dibond très résistant dans le temps.
- Signalisation temporaire sur poteau fournie avec un socle de chantier de 28kg.

### Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur ou extérieur. Idéal pour une signalétique sur site industriel.
- Sur les zones très exposées au vent il est conseillé de glisser le poteau dans 2 ou 3 socles pour plus de stabilité et de sécurité (à déterminer en fonction de l'exposition au vent de votre zone).

### Conditionnement :

Vendu en kit : socle + poteau + panneau + rail + 2 brides de fixation.