



Caractéristiques techniques :

- Matériau : rouleau en polyester à pelliculage coloré muni d'un adhésif acrylique solvant.
- Antidérapant à l'aspect rugueux et granulé (effet papier de verre).
- Muni d'un adhésif acrylique très puissant.
- Résistance à une température entre -30°C et $+70^{\circ}\text{C}$.
- Epaisseur environ $100\mu\text{m}$.
- Idéal pour un usage intensif.
- Usage intérieur ou extérieur (selon le type de surface).
- Adhère parfaitement sur les surfaces suivantes : surface plastiques, verre, aluminium, carrelage, béton lisse, béton ciré, lino, enrobé fermé. A noter que les tests ont été effectués dans nos ateliers. Il est cependant conseillé d'effectuer un test sur votre surface avant toute utilisation et de respecter scrupuleusement les conseils de pose.
- N'adhère pas sur les surfaces irrégulières, l'enrobé ouvert, le bois, le bois verni, le parquet, les pavés, le contreplaqué.
- Résistance à l'eau : 10 mois garantis.
- Résistance aux attaques chimiques : 8 mois garantis.
- Excellente résistance aux solvants.
- Très bonne résistance aux UV.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur ou extérieur sur surface lisse.

Il est indispensable de nettoyer, dépoussiérer et sécher la surface avant l'application du produit. Un nettoyage à l'acétone permet d'enlever les traces éventuelles de gras et d'huile.

Eviter de toucher les surfaces adhésives. Exercer une pression suffisante sur toute la surface de façon à assurer un bon accrochage de l'adhésif. Il est conseillé d'utiliser un rouleau de pression.

A poser à une température supérieure à 15°C .

Sur une surface poreuse ou si vous avez des doutes sur l'adhérence sur votre surface, il est conseillé d'utiliser un primaire d'accrochage.

Ne convient pas dans les milieux aquatiques ou très humides. Assurez-vous que l'eau ne s'infiltre pas entre le sol et l'adhésif.

Attendre 12 à 24h avant la mise en circulation pour une parfaite adhérence.

Quels sont les avantages du produit ? •

Son prix et sa résistance offre une solution efficace pour sécuriser une surface glissante.

- Sa couleur noir permet un contraste sur tous les sols clairs.

Conditionnement :

Vendu en rouleau de 18 mètres