

# Station de bus

## Signalétique Externe

Réf : 29416



### Caractéristiques :

- Matière :
  - Poteaux en acier section 100 x 60 mm, peint avec une finition anti-corrosion.
  - Toiture « Haubans » en tôle acier épaisseur 5 mm avec vitrage en PMMA fumé 6 mm anti-UV.
  - Bardages latéraux et bardages de fond en verre Sécurit® épaisseur 8 mm.
- Dimensions :
  - H 2200 x L 3000 x P 1500 mm.
  - Existe en version sans bardages ou avec 2 bardages latéraux.
  - Sur demande : module complémentaire pour agrandir votre abri longueur 1000 mm.
- Dispose d'une vitrine horaire en aluminium anodisé avec vitrage en plexichocs 4 mm. Dim.H 750 x L 750 mm (6 A4), épaisseur 30 mm. Serrure de sécurité (avec 2 clés). Fixations fournies.
- Fixation : pose par scellement direct, notice de montage fournie.
- Couleurs
  - Gris RAL7044
  - Blanc RAL9010
  - Bleu RAL5010
  - Rouge RAL3020
  - Noir RAL9005
  - Bordeaux RAL3004
  - Vert RAL 6005
  - Marron RAL8017.

### Conditions d'utilisation :

- Livré à monter

### Conditionnement :

Vendu à l'unité

### Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Matériaux robustes : Acier anti-corrosion, verre sécurit, aluminium.*
- *Abri urbain modulable qui s'adapte ainsi à tous les lieux de pose.*
- *Accroît la visibilité et la sécurité des voyageurs durant leur attente*

