

Panneau routier réserve d'eau incendie

Signalétique externe

Réf : 29648

Réserve incendie
240 m³

Caractéristiques :



- Panneau réserve d'eau incendie ou point d'eau 120 m3.
- Panneau de type police avec profil en aluminium assurant une parfaite rigidité et face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.
- Panneaux routiers à bords retournés avec profil d'entourage d'une épaisseur de 32 mm pour une finition soignée.
- Rails de fixation renforcés intégrés au profil du panneau.
- Revêtement rétro réfléchissant (au choix) :

Classe 1 : petite intensité à utiliser,

- En rase campagne et agglomération lorsque la classe 2 n'est pas obligatoire.
- En ville lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 70km/h.
- Pour un usage privé : Signalisation de parking, Copropriétés, Entreprises.
- Performance de rétro réflexion 50 cd/lux/m². Durabilité 7 ans.

Classe 2 : haute intensité à utiliser,

- En rase campagne lorsque le panneau est placé à plus de 2 mètres de hauteur
- Sur autoroutes et routes très fréquentées.
- En ville lorsque la vitesse autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h.
- Performance de rétro réflexion 180 cd/lux/m². Durabilité 10 ans.
- Dimensions (au choix) : H 250 x L 350 mm ou H 300 x L 500 mm
- Certification Ascquer NF et CE.

Conditions d'utilisation :

- A fixer sur un poteau en acier de H 80 x L 40 mm, H 80 x L 80 mm ou Ø 60 mm (vendus séparément) ou au mur
- Prévoir 2 brides de fixation par panneau (vendues séparément)

Quels sont les avantages de ce produit :

- *Parfaite rigidité.*
- *Finition soignée.*
- *Revêtement réfléchissant idéal pour voies publiques (Classe 1) et privées (Classe 2).*

Conditionnement :

Vendu à l'unité.