

Bande adhésive de marquage au sol semi-permanent

Prévention des risques

réf. 27957



Caractéristiques :

- Film PVC plastifié résistant.
- Haute adhérence immédiate.
- Masse adhésive blanche puissante en résine de caoutchouc à base solvant (réticulé).
- Imperméable, résistant aux UV.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Dimensions du ruban : L 33 m x l 50 mm, L 33 m x l 75 mm ou L 33 m x 100 mm
- Épaisseur du ruban : 0.14 mm
- 9 coloris unis et hachurés disponibles :
 - Noir
 - Jaune
 - Vert
 - Blanc
 - Rouge
 - Bleu
 - Hachuré Jaune et Noir
 - Hachuré Blanc et Rouge
 - Hachuré Blanc et Vert
- Températures de stockage : +12°C à +25°C (jusqu'à 1 an de stockage)
- Températures d'application : +5°C à +40°C
- Températures d'utilisation : 0°C à +60°C
- Conforme à la directive RoHS
- Résistance à la rupture : 26 N/cm (AFERA 5004 / PSTC 131)
- Adhésion à l'acier : 3,5 N/cm (AFERA 5001 / PSTC 101)

Conditions d'utilisation :

- Usage intérieur ou extérieur (lieux couverts).
- A appliquer sur les sols propres et secs, exempte de poussières et de graisses. Ce ruban peut être appliqué au sol manuellement ou à l'aide d'une machine.
- Utilisation immédiate après application.
- Ne résiste pas aux passages des transpalettes et véhicules.

Quels sont les avantages de ce produit ? :

- *Bon rapport qualité prix.*
- *Idéal pour matérialiser la distanciation physique.*

Conditionnement :

Vendu à l'unité par rouleau de 33 mètres.