



Caractéristiques :

- Disponible en 2 matières :
 - Panneau de stationnement interdit en PVC 2 mm : panneau rigide blanc brillant. Sensible aux différents produits chimiques. Résistant aux températures moyennes (-14°C à + 65°C).
 - Panneau Aluminium plat 1.5 mm : panneau rigide extrêmement résistant. Résiste aux pires conditions d'encrassement. Résiste aux fortes températures (-80°C à + 120 °C).
- Disponible en 2 dimensions :
 - Ø 320 mm
 - Ø 420 mm
- Les panneaux en PVC et aluminium sont à coller avec notre adhésif double face (vendu séparément) ou à visser (perçage à effectuer par vos soins).
- Ces panneaux de signalisation plats sont destinés à être utilisés dans les enceintes d'usines, de chantiers, ou sur les parkings et garages privés..

Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur ou en extérieur.

Quels sont les avantages de ce produit ? :

- *Contrairement aux panneaux imprimés gratuitement, les panneaux en PVC ou en alu résistent durablement aux UV et aux intempéries.*
- *Bon rapport qualité / prix*
- *Affichez la restriction de stationnement qui vous convient grâce à la personnalisation de vos textes en couronne.*

Conditionnement :

Vendu à l'unité