

# Bande adhésive de marquage au sol permanent

## Prévention des risques

réf. 29771



### Caractéristiques :

- Adhésif de marquage au sol ultra résistant
- Matière : PVC 250 µm
- Permet de gérer les flux et d'identifier rapidement vos zones d'entrepôts
- Adhésif : double face haute performance
- Possibilité de pose sur n'importe quel type de sol
- Retrait sans bavure, repositionnement sans trace même après plusieurs années
- Composé d'un liner plastique indéchirable
- Excellente résistance mécanique à l'usure, au vieillissement, aux températures extrêmes, à l'humidité mais surtout à la laveuse et au passage des chariots élévateurs et autres petits véhicules industriels
- Couleurs :
  - Blanc
  - Bleu
  - Jaune
  - Noir
  - Orange
  - Rouge
  - Vert
  - Jaune/Noir
- Dimensions :
  - L 33 m x l 48 mm
  - L 33 m x l 96 mm

### Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur ou sous lieu couvert
- Rendre la surface à coller propre et sèche au préalable
- Se munir d'une ligne laser ou d'un cordeau de traçage pour obtenir des lignes droites
- Poser l'adhésif sur 5 cm, puis dérouler le rouleau en enlevant le protecteur
- Maroufler puis passer le chariot élévateurs sur le ruban une fois collé pour terminer la pose
- En cas de remplacement ou de repositionnement, retirer délicatement le ruban à la main

# Bande adhésive de marquage au sol permanent

## Prévention des risques

réf. **29771**

### Quels sont les avantages de ce produit :

- En PVC 250 µm indéchirable et repositionnable sans aucune trace
- Pose possible sur tous types de sols propres et secs
- Résiste au passage de la laveuse et des chariots élévateurs
- Excellent rapport qualité-prix

### Conditionnement :

Vendu par rouleau de 33 mètres.