



Caractéristiques :

Escabeau mobile certifiés GS et conforme EN131-7-2011.

Matière : Marches en bois antidérapant. Plateforme supérieure en bois antidérapant entourée d'une plinthe en tôle d'acier. Plateforme inférieure en bois.

Dimensions des marches : L 470 x 130 mm, épaisseur 17 mm.

Dimensions plateforme : L 500 x l 550 mm.

Espace entre les marches : 220 mm.

Couleur : Epoxy bleu RAL 5005.

Charges :150 kg.

Roues : 4 roues en caoutchouc semi-élastique non tachant de Ø 125 mm.(2 fixes et 2 pivotantes)

Disponible en plusieurs formats :

- Escabeau 10 marches

Dimensions : L 2102 x l 925 mm.

Hauteur : 2205

Poids : 94 kg.

- Escabeau 12 marches

Dimensions : L 2399 x l 925 mm.

Hauteur : 2646

Poids : 106 kg.

- Escabeau 14 marches

Dimensions : L 2967 x l 925 mm.

Hauteur : 3087

Poids : 118 kg.

Conditions d'utilisation :

Usage en intérieur.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ? :

Permet de faciliter les activités en hauteur.

Doté d'un système automatique d'immobilisation, l'opérateur ne risque pas d'oublier d'immobiliser l'escabeau car cela se fait dès son utilisation.

Equipement stable et robuste grâce à ses 2 stabilisateurs intégrés.

Comment fonctionne le système d'immobilisation ? :

Afin de déplacer l'escabeau, son utilisateur doit maintenir d'une main le levier qui libère les patins d'immobilisation. Si son utilisateur lâche ce levier, un mécanisme de ressorts fait abaisser les patins qui immobilise l'escabeau. De cette manière, le risque d'accident est réduit ce qui sécurise l'utilisation de cet équipement.