

Antichute à sangle

Prévention des risques

réf. 30250



Caractéristiques de cet antichute à sangle :

- Matière :
 - Carter en composite PA polyamide et fibre de verre
 - Anneau d'ancrage en aluminium
 - Connecteur en aluminium anodisé.
- Dimension :
 - Longe : 25 mm de largeur (R>22kN), longueur : 6 mètres
 - Anneau d'ancrage : 22 mm d'ouverture
 - Connecteur : 28 mm d'ouverture.
- Utilisation en verticale et horizontale :
 - Tirant d'air vertical : 2.6 mètres
 - Tirant d'air horizontal : 4 mètres
- Equipé de :
 - 1 anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur avec verrouillage automatique
 - 1 connecteur à émerillon avec verrouillage automatique + témoin de chute.
- Charge maximale : 140 kg.
- Résistance statique : > 15 kN.
- Force d'arrêt : < 600 daN.
- Température d'utilisation : -30°C à +50°C.
- Masse : 1.8 kg.
- Certification EN 360 : 2002.

Conditions d'utilisation :

Usage en intérieur et en extérieur.

Avantages :

Polyvalent : utilisation à la verticale et à l'horizontale garantie sans rupture.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.