

Antichute 2 mètres

Prévention des risques

réf. 30251



Caractéristiques de cet antichute à rappel :

- Antichute de 2 mètres certifié EN 360 : 2002.

Matière :

- Longe en polyéthylène haute densité
- Carter en aluminium
- Anneau d'ancrage en acier à vis
- Connecteur en aluminium anodisé
- Absorbeur d'énergie en sangle à déchirure polyamide et polyester

• Dimension :

- Longueur totale : 2 mètres
- Longe de 25 mm de largeur (R>22kN)
- Absorbeur d'énergie de 31 mm de largeur
- Utilisation verticale et horizontale garantie sans rupture
- Tirant d'air horizontal : 4.50 mètres
- Tirant d'air vertical : 5.30m.
- Résistance statique : > 15 kN.
- Charge maximale : 140 kg.
- Force d'arrêt : < 600 daN.
- Equipé de :
 - 1 Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur
 - 1 Connecteur à émerillon verrouillage automatique + témoin de chute
- Température d'utilisation : -30°C à +50°C.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Antichute 2 mètres

Prévention des risques

réf. **30251**

Avantages :

Validé en facteur de chute 2 : peut se situer à hauteur des pieds sans risque pour l'utilisateur.

Conditions d'utilisation :

Usage en intérieur et en extérieur.