



### **Caractéristiques de ce marquage extinc-teurs**

- Matière : Polycarbonate auto-adhésif
- Dimension : H 300 x L 700 mm
- Epaisseur : 0,62 mm
- Couleur : Rouge
- Résistant aux UV
- Forme carré
- Classe de photoluminescence : C
- Caractéristiques de luminosité suite à une excitation à la lumière de 25 lux durant 15 minutes (avec une lampe fluo blanc 4 000 K) :
  - Intensité de luminosité pendant 10 minutes : 80 mcd/m<sup>2</sup>
  - Intensité de luminosité pendant 60 minutes : 10 mcd/m<sup>2</sup>
  - Intensité de luminosité pendant 90 minutes : 5,5 mcd/m<sup>2</sup>
- Impression en sérigraphie.
- Surface antistatique
- Conforme aux normes :
  - NF X08-050-2
  - ISO 16069 / NBN ISO 16069

### **Conditions d'utilisation :**

Usage en intérieur uniquement. A installer au sol à l'aide de l'adhésif haute adhérence.

### **Conditionnement :**

Vendu à l'unité.

### **Quels sont les avantages de ce produit ? :**

- Permet d'avertir de la présence de l'extincteur.
- Auto-adhésif et antidérapant ce qui facilite l'installation et limite le risque de chute.
- Produit durable, résistant aux rayons UV
- Très haute visibilité grâce à la photoluminescence de très haute luminosité.