



### Caractéristiques

- Matières :
  - Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif polyacrylate pour une adhésion immédiate et permanente sur surfaces lisses. Résistant à l'eau, aux variations de températures (-40 à +80°C), à la pluie, aux UV, aux rayures et à l'abrasion. Durabilité : Quasi illimitée en intérieur et moyen terme en extérieur.
  - PVC : Panneau PVC rigide, lisse et brillant. Épaisseur : 1 mm. Très résistant aux chocs, intempéries, aux agents chimiques et corrosifs, aux températures moyennes (-14 à +65°C). Difficilement inflammable (M1). Durabilité : Quasi illimitée en intérieur et moyen terme en extérieur. À visser ou coller par vos soins (fixation non fournie).
- Dimensions :
  - H 150 x L 150 mm
  - H 250 x L 250 mm
  - H 330 x L 330 mm
  - H 400 x L 400 mm
- Conforme à la norme ISO 7010.
- Pictogramme extincteur blanc sur fond rouge.

### Que dit la Loi ?

- Arrêté du 4 novembre 1993 :  
Au 1er janvier 2014 : Les nouveaux panneaux installés doivent être « conformes à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013. »

### Conditions d'utilisation

- Si vous choisissez l'adhésif, le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être sèches ou complètement durcies. L'utilisation de l'acétone peut être préconisée pour dégraisser la surface.
- À fixer au mur (fixation non fournie).

### Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Panneau sortie de secours ISO 7010* indiquant la présence d'un extincteur.
- *Signalisation extincteur* qui peut être associée à un marquage au sol.

### Conditionnement

Vendu à l'unité.