

Diluant Eco pour peinture routière

Externe

Réf :22133



Caractéristiques :

- Convient pour les peintures routières sans toluène et enduit à froid bi composant.
- Aussi conçu pour le nettoyage du matériel d'application.
- Diluant qui convient pour les peintures solvantées alors que les peintures acryliques se servent d'eau comme diluant.
- Ne contient pas de solvant aromatique.
- 2 formats disponibles :
 - ⇒ 5 Kg
 - ⇒ 25 Kg
- Constituant : à base d'acétate d'éthyle
- Usage professionnel ou industriel
- Densité XP-P-98 633 : 0,9
- Point éclair : -4°C
- Liquide inflammable de catégorie 3

Conditions d'utilisation :

- Utilisation avec des peintures routières sans toluène et enduit à froid bi composant
- Attention ce produit est destiné à un usage professionnel et ne doit pas être rejeté dans le milieu naturel car il est facilement inflammable.

Conditionnement :

Vendu en bidon de 5 ou 25 litres

Vous pouvez stocker ce produit 1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Facilité d'utilisation*
- *Permet de garder votre matériel d'application propre pour de futures utilisations*