

Marquage thermocollé PMR

Signalétique externe

réf. 22834



Signalisation horizontale du symbole Handicap aux caractéristiques techniques durables, performantes et sécurisées

- Symbole PMR en résine thermoplastique rétro réfléchissante pour le marquage des places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite.
- S'applique facilement et rapidement à l'aide d'un chalumeau.
- Temps de séchage instantané permettant une remise en circulation quasi-immédiate.
- Produit prêt à l'emploi facile à poser sans contrainte météorologique (mis à part une forte pluie).
- Produit préformé permettant à une personne seule de le poser rapidement.
- Résine recouverte de billes de verre et de grains de verre assurant une très grande réflexion (R3), une haute blancheur (Q3) et une forte anti-glissance (S2).
- Marquage certifié NF Ascquer **2RH1576S2 / P6 Q3 S2** et **2H1576S2 / P5 Q3 R3 S2**.
- Produit écologique : résine non nocive sans solvant, produit prêt à l'emploi n'impliquant pas de déchets (contrairement aux peintures).
- Grande durabilité : 7 à 8 fois plus résistant que le marquage peinture.
- A appliquer directement sur tout type de sol (prévoir un primaire sur revêtement béton, pavé ou ancien enrobé pauvre en liant, **réf 27423**).
- Existe en 3 dimensions :
300 x 250 mm
600 x 500 mm
1200 x 1000 mm

Conseil de pose

Une seule personne suffit à son application, équipée d'un balai pour le nettoyage et d'un chalumeau propane pour sécher et coller le symbole au support. La grande souplesse du symbole PMR permet à l'applicateur le bon positionnement du produit avant le collage.