

# Butoir de parking en caoutchouc vulcanisé

## Signalétique externe

Ref : 29938



### Caractéristiques techniques :



- Matériaux : caoutchouc vulcanisé très résistant.
- Bandes blanches ou jaunes avec microbilles.
- 2 Dimensions disponibles :
  - H 100 x L 900 x l 150 mm
  - H 102 x L 1820/1830 x l 152 mm
- Poids : 7 Kg ou 17 Kg.
- Fixations incluses : Fixations par Tire-Fond (à l'arrière du butoir)
- Permet de créer des bordures permettant de délimiter des places de parkings par exemple.
- S'adapte à tous types de sols et ne subit aucune déformation.
- Résistance aux UV, à l'humidité, à l'huile et aux températures extrêmes.
- 2 passes-câbles diamètre 20 mm moulés dans la structure.
- Marquage rétro réfléchissant qui permet une visibilité maximale surtout la nuit.
- Signalisation permanente ou temporaire selon l'usage que l'on souhaite en faire.



### Conditions d'utilisation :

Utilisation en extérieur.



### Conditionnement :

Vendu à l'unité, fixations incluses.

### Quels sont les avantages du produit ?

- Permet de guider le conducteur lorsqu'il se gare sur une place de parking.
- Protège le véhicule lors de la manœuvre.
- Produit résistant.
- Poignet facilitant le transport.
- Idéal pour tous types de parking : hôtel, mairie, hôpital, stationnements municipaux.