

# Défense d'entrer sans autorisation spéciale STF 322S

Sécurité

réf. INT\_DEF\_ENT\_3222



## Caractéristiques

• Disponible en 3 matières :

- Panneau Autocollant souple : vinyle adhésif très résistant aux agents atmosphériques. Excellente tenue aux UV. A coller sur un mur ou une surface lisse et propre. Ne pas hésiter à dégraisser la surface à l'acétone, à la dépoussiérer et à la sécher avant le collage.
- Panneau de stationnement interdit en PVC 1 mm : panneau rigide blanc brillant. Sensible aux différents produits chimiques. Résistant aux températures moyennes (-14°C à + 65°C).
- Panneau Aluminium plat 1.5 mm : panneau rigide extrêmement résistant. Résiste aux pires conditions d'encrassement. Résiste aux fortes températures (-80°C à + 120 °C).

- Les panneaux en PVC et aluminium sont à coller avec notre adhésif double face (vendu séparément) ou à visser (perçage à effectuer par vos soins).
- Ces panneaux de signalisation plats sont destinés à être utilisés dans les industries, locaux réservés, usines, zones privées.

## Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur ou en extérieur.

## Quels sont les avantages de ce produit ?

- *La qualité de ce panneau vous satisfera dans le temps et résistera aux UV et intempéries.*
- *Bon rapport qualité / prix*
- *Moyen efficace d'indiquer une restriction d'accès.*

## Conditionnement :

Vendu à l'unité