

Signalétique externe



Caractéristiques techniques :



- Ralentisseur prêt à poser.
- Matière : PVC et PE recyclé
- Longueur : de 1,4 mètres à 7,4 mètres.
- Hauteur du ralentisseur : 50 mm, permet de réduire la vitesse à 20 - 30 km/h. Existe en 75 mm.
- Robuste résistant à une masse de 20 tonnes.
- Ce dos d'âne possède une surface striée pour une meilleure adhérence des pneumatiques.
- Fixations : kit composé de chevilles et boulons M10 inclus.
- Dimensions et poids :
 - Module central : H 50 x l 425 x L 500 mm, 8 Kg
 - Extrémité : H 50 x l 400 x L 250 mm, 2 Kg
- Différentes longueurs disponibles.

Quels sont les avantages du produit ?

- Ralentisseur complet prêt à poser
- Surface striée et antidérapante qui évacue l'eau
- Gagnez du temps et de l'argent en installant vos modules sans réaliser le terrassement ou de gros œuvre
- Sa hauteur limitée permet de ralentir les véhicules tout en épargnant leurs amortisseurs.

Conditions d'utilisation :

Utilisation sur parkings privés et voies privées uniquement. Ce produit n'étant pas NF Sécurité Routière, il ne peut être posé sur une route publique.

Conditionnement :

Ralentisseur jaune et noir vendu en kit avec fixations incluses.