

Sécurité



Produit conforme à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées", imposant une mise en accessibilité dans tous les Etablissement Recevant du Public privés et publics d'ici 2015.
Pour être conformes, les plaques de porte doivent être positionnées à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m pour une lecture facile pour tous : aussi bien assis que debout.

Caractéristiques techniques :



- Vinyle adhésif puissant à coller le long des encadrements de porte.
- Rubans teintés dans la masse pour éviter de ternir.
- Couleur à choisir contrastée par rapport à votre mur et porte pour mettre en valeur les accès.
- Colle rapidement aux surfaces (Attention, n'adhère pas sur la fibre de verre).
- Résiste aux acides, à l'ammoniac, au diesel. Ne résiste pas à l'essence.
- Epaisseur : 0.14 mm.
- Température de service : entre - 40 et + 80 °C.
- Température minimum d'application : + 10 °C

Conditionnement :

1 rouleau de 33 m.

Quels sont les avantages du produit ?

- Durable dans le temps,
- Produit prêt à poser.

Conditions d'utilisation :

Utilisations en extérieur et en intérieur.
Ruban adhésif à coller autour des accès ou portes pour faciliter leur repérage pour les personnes déficientes visuelles.

Référence	Couleurs	Dimensions
20028-001	Jaune	Rlx de 50 mm x 33 m
20028-003	Rouge	Rlx de 50 mm x 33 m
20028-005	Vert	Rlx de 50 mm x 33 m
20028-007	Blanc	Rlx de 50 mm x 33 m
20028-009	Bleu	Rlx de 50 mm x 33 m
20028-011	Noir	Rlx de 50 mm x 33 m
20028-002	Jaune	Rlx de 75 mm x 33 m
20028-004	Rouge	Rlx de 75 mm x 33 m
20028-006	Vert	Rlx de 75 mm x 33 m
20028-008	Blanc	Rlx de 75 mm x 33 m
20028-010	Bleu	Rlx de 75 mm x 33 m
20028-012	Noir	Rlx de 75 mm x 33 m