Bande podotactile en résine minérale

Accessibilité

Ref : 25975

Caractéristiques techniques :
- Matériaux : dalle en résine incrustée de granulats de marbre.
- Dimensions : 600 x 412 mm.
- Couleurs : gris, blanc, noir, jaune, rouge, bleu et vert.
- Dalle antidérapante : Test SRT de la semelle : 0,69 et Test AFPV du plot : 0,49.
- Test feu : M2.
- Test fumée : F1.
- Bande très stable : Conforme au test indentation et au test de stabilité dimensionnelle.
- Très résistance aux UV et antigélif.
- Conforme à la norme NF P98-351- août 2010.

Quels sont les avantages du produit ?
- Recommandée pour les ERP de catégorie 1 et notamment la voirie, la BEV s'adapte à toutes les contraintes des sols.
- Spécialement conçue pour un passage intense.
- Idéal pour les lieux patrimoniaux grâce à son aspect minéral naturel.
- Très résistante à l'usure.

Conditions d'utilisation :
Utilisation en extérieur recommandée.
Lavage à l'eau et aux détergents classique à l'aide d'une brosse souple.

Conditionnement :
Vendu à l'unité.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :
La norme NF P 98-351 d'août 2010 définit un type de bande d'éveil de vigilance dont la mise en œuvre s'impose en bordures de quais ferroviaires et aux abaissements de trottoirs face à des traversées de rues protégées pour les piétons.

Pour une commande par quantité, demandez vite un devis à notre spécialiste en signalétique.

Direct Signalétique

Parc économique de la Creule
59190 Hazebrouck
FRANCE

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40
www.direct-signaletique.com