

Accessibilité



Caractéristiques techniques :



- Matériaux : polyuréthane.
- Dimensions : 6005 x 50 mm.
- Couleurs : 8 couleurs disponibles (ivoire, jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc et gris).
- Test SRT (résistance à la glissance) : 0,55.
- Test feu-fumée Bfl-s1 (résistance feu et fumée) : conforme.
- Test de pelage AFERA 4001 (pouvoir adhésif) : 30N / 25MM.
- Produit spécial voirie : la largeur de la bande est idéal dans les zones glissantes à sécuriser.
- Idéal pour un trafic normal. Peut être utilisé dans les environnements humides.
- Structure granuleuse qui vous garantit la meilleure résistance à la glissance possible.

Quels sont les avantages du produit ?

- Ne s'effrite pas : contrairement au bande de type papier de verre celle-ci ne se désagrègera pas avec le passage.
- Non abrasif, il est possible de marcher dessus à pieds nus sans se blesser.
- Pose simple et rapide.
- S'adapte à toutes les formes de marches.

Conditions d'utilisation :

Utilisation possible en intérieur et en extérieur. S'applique sur tous sols plats.
Se nettoie facilement avec une brosse souple.

Conditionnement :

Vendu en rouleau de 6005 mm de long.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 01 août 2006 :

« Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ,
- être non glissants ,
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche à la marche. »