

Accessibilité



Caractéristiques techniques :



- * Matériaux : aluminium et minéraux.
- * Dimensions :
 - 1150 x 30 mm
 - 1500 x 30 mm
 - 2300 x 30 mm
- * 3 couleurs : ivoire, gris et noir.
- * Test SRT (résistance à la glissance) : 0.87.
- * Test feu-fumée Bfl-s1 (résistance feu et fumée) : conforme.
- * La remise en circulation des escaliers est immédiate.
- * L'angle d'attaque du profil est optimisé.
- * Fixation par vissage.

Quels sont les avantages du produit ?

- * Très résistant à une intense circulation et aux UV.
- * Solution économique permettant une mise aux normes de votre escalier.
- * Les inserts minérales donnent un aspect naturel à votre profil.
- * Très résistant à l'usure.

Conditions d'utilisation :

Utilisation possible en intérieur et en extérieur. S'applique sur tous sols plats, secs et propres.
Se nettoie facilement avec une brosse souple.
Idéal pour les ERP catégorie 1 et la voirie.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 01 août 2006 :

« Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ,
- être non glissants ,
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche à la marche. »