



Caractéristiques techniques :

- En Vinyle laminé pour le sol : vinyle adhésif recouvert d'une lamination antidérapante et résistante à l'eau.
- Adhésif acrylique base solvant spécialement développé pour une pose sur un sol propre et sec en intérieur : carrelage, lino, béton ciré, parquet..
- Protégé par une plastification spécialement adaptée pour le sol, le marquage résiste au passage des brosses de lavage, transpalettes et véhicules. Cette lamination structurée apporte une sécurité supplémentaire contre le risque de glissade.
- Rugosité de surface de 20 µm assurant une protection antidérapante sur surface humide.
- Résistant au solvant et à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles.).
- Résiste à des températures comprises entre -40°C et + 90°C, sur surface irrégulières max. +60°C.
- Disponible en vert et blanc ou en rouge et blanc.
- Dimensions :
 - Diamètre 250 mm
 - Diamètre 400 mm

Conditions d'utilisation :

- Utilisation intérieure exclusivement.
- Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse et un tampon ménager abrasif à récurer.
- Adhésion immédiate et permanente, optimale après 24 heures de contact.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages du produit ?

- Idéal pour délimiter les espaces et éviter le contact entre les personnes.
- Lutter contre l'épidémie en signalant où se placer dans une file d'attente