

Kit Panneaux Stationnement interdit sauf pompier avec poteau B6d+M9z

Signalétique externe

Réf. : 28386



Gamme Eco



Gamme Standard

Caractéristiques techniques :

2 Gammes au choix :

Gamme Eco:

- Panneaux de type police avec face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.
- Cadre en acier galvanisé épaisseur 25 mm.

Gamme Standard :

- Panneaux de type police avec profil en aluminium assurant une parfaite rigidité et face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.
- Panneaux routiers à bords retournés avec profil d'entourage d'une épaisseur de 32 mm pour une finition soignée.

• **Revêtement rétroréfléchissant :**

Classe 1 : Petite intensité à utiliser :

- En rase campagne et agglomération lorsque la classe 2 n'est pas obligatoire.
- En ville lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 70km/h.
- Pour un usage privé : Signalisation de parking, Copropriétés, Entreprises.
- Performance de rétroréflexion 50 cd/lux/m². Durabilité 7 ans.

Classe 2 : Haute intensité à utiliser :

- Pour tous les panneaux de type AB
- En rase campagne lorsque le panneau est placé à plus de 2 mètres de hauteur
- Sur autoroutes et routes très fréquentées.
- En ville lorsque la vitesse autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h.
- Performance de rétroréflexion 180 cd/lux/m². Durabilité 10 ans.

• **Dimensions disponibles :**

- Panneau B6d Ø 450 mm associé au panneau 150 x 500 mm
- Panneau B6d Ø 650 mm associé au panneau 200 x 700 mm
- Panneau B6d Ø 850 mm associé au panneau 250 x 900 mm

• Poteau en acier galvanisé 80 x 40 mm de longueur 3.5 m

- Attention, pour rappel, en agglomération les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2.3 m. En rase campagne, la hauteur réglementaire est de 1 m (hauteur du panneau inférieur).
- Lot de 2 brides de fixation par panneau inclus.
- Rails de fixation renforcés intégrés au profil du panneau.
- Certification Ascquer NF et CE.

Kit Panneaux Stationnement interdit sauf pompier avec poteau B6d+M9z

Signalétique externe

Réf. : 28386



Gamme Eco



Gamme Standard

Conditions d'utilisation :

Utilisation en extérieur ou en intérieur.

Quels sont les avantages du produit ?

- Kit complet prêt à l'emploi.
- Panneaux routiers normés et homologués.
- Rails de fixation renforcés intégrés, poteau et fixations fournies

Conditionnement :

1 panneau B6d + 1 panneau avec la mention sauf pompiers en toutes lettres + poteau 80 x 40 mm de 3.5 m et 2 lots de 2 brides.