


## Accessibilité



### Caractéristiques techniques :

- Matériaux : aluminium laqué.
- Dimensions :
  - Hauteur : 100 mm
  - 3 longueurs : 1000, 1500 et 2000 mm.
  - Epaisseur : 2 mm
- Fixation : par vissage ou collage.
- Couleurs : jaune RAL 1016, Noir RAL 9005, Gris RAL 7037 et Blanc RAL 9010.
- Poids :
  - Long 1000 mm : 0,6 kg.
  - Long 1500 mm : 0,9 kg.
  - Long 2000 mm : 1,2 kg.
- Très résistante, il faut fixer les contremarches contrastées sur le première et dernière marche d'un escalier.

### Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur et extérieur.

### Conditionnement :

Vendu à l'unité.

### Quels sont les avantages de ce produit ?

- Facile à installer.
- Pour une mise en conformité rapide de vos escaliers.

### Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP

Rappel de l'arrêté du 01 août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1  
«La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche.»