



Caractéristiques :

- Matières :
 - - Autocollant : Film polymère adhésif souple recouvert d'une lamination anti-UV. Résistant à la plupart des agents chimiques (alcool, essences, acides dilués, huiles, carburants), aux fortes variations de températures (-40 à +90°C), à la pluie, aux UV, aux rayures et à l'abrasion.
Durabilité : Long terme en extérieur (5-10 ans). Quasi illimité en intérieur.
 - - PVC de 1 mm : Panneau plastique de type Komacel ou Forex. Résiste aux températures moyennes (-14 à +55°C). Classement feu NF P92-507 - Ininflammable M1. Classement feu NF EN 13501 : C - s3 - d0.
Durabilité : Court terme en extérieur (1-2 ans). Long terme en intérieur.
- Léger et facile d'utilisation.
- Dimensions : - H 100 x L 200 mm
- Affiche signalétique obligatoire pour les Etablissements Recevant du Public selon l'article CO 59 créé par l'arrêté du 24 septembre 2009.
- - Panneau permettant d'orienter les personnes à mobilités réduites ne pouvant pas évacuer seules vers un espace d'attente sécurisé.
- Visuel :
 - Droite : pictogramme « espace d'attente sécurisé » blanc sur fond vert.
 - Gauche : flèche directionnelle blanche sur fond vert orientée vers la gauche.

Conditions d'utilisation :

- Utilisation extérieure / intérieure.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Installation rapide.
- Matériaux de qualités et très résistants.