

Poteau rectangulaire de 80 x 40 mm

Signalétique externe



• Caractéristiques techniques :

- Tube en acier galvanisé à chaud de section 40 x 80 mm.
- Épaisseur de la tôle : 2 mm.
- Livré avec le bouchon de PVC noir.
- Épaisseur moyenne garantie de zinc de 55µ.
- Tube construction finis à froid selon EN10219 en acier S235, galvanisé à chaud au trempé selon EN1461.
- Résistance à la corrosion supérieure à 10 ans dans des conditions normales.
- À sceller ou à planter directement dans le sol (prévoir 50 cm sous terre pour une parfaite tenue) ou sur une platine (vendue séparément).
- Pour la fixation du panneau, prévoir 2 brides de fixation 40 x 80 par panneau (vendues séparément).

Quels sont les avantages du produit ?

- Son petit prix et sa robustesse en font le poteau le plus vendu de notre gamme.
- Haute résistance à la corrosion.

Conditions d'utilisation :

Usage extérieur recommandé.

Conditionnement :

Vendu à l'unité

Le zinc exposé réagit à son environnement en créant une couche de patine (carbonate de zinc), qui assure sa protection. Celle-ci se manifeste par la perte progressive de l'aspect brillant de la surface.

Toutefois, l'humidité, l'eau stagnante peuvent faire apparaître des taches ou des coulures blanchâtres dues à une formation rapide et locale d'hydroxyde de zinc. Ces dernières disparaîtront avec le temps et le lessivage naturel de la pluie.

Références	Dimensions
27383-001	Longueur 1500 mm
27383-002	Longueur 2000 mm
27383-003	Longueur 2500 mm
27383-004	Longueur 3000 mm
27383-005	Longueur 3500 mm
27383-006	Longueur 4000 mm
27383-007	Longueur 4500 mm
27383-008	Longueur 5000 mm
27383-009	Longueur 5500 mm
27383-010	Longueur 6000 mm