

## Signalétique externe



### Caractéristiques :



- Matière : cadre en aluminium anodisé argent et intérieur en tôle galvanisée laquée blanc, dos gris clair.
- Vitrage : verre sécurisé épaisseur 4 mm, cadre noir sérigraphié.
- Affichage : simple face.
- Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés (charnières invisibles, inusables et indéformables).
- Etanchéité : joint élastomère d'étanchéité.
- Fixation : sur poteaux 60 x 40 mm par scellement direct. Hauteur des poteaux hors-sol = 2000 mm.
- Disponible avec ou sans bandeau, titre « INFORMATION » blanc, hauteur 60mm.
- Option disponible sur demande : kit option led.

#### **Porte battante - Epaisseur 54 mm –**

##### **5 dimensions disponibles**

- H 465 x L 530 mm soit 2 A4
- H 760 x L 530 mm soit 4 A4
- H 800 x L 740 mm soit 6 A4
- H 800 x L 950 mm soit 8 A4
- H 1100 x L 740 mm soit 9 A4

#### **Porte levante - Epaisseur 80 mm**

##### **4 dimensions disponibles**

- H 1420 x L 760 mm soit 12A4
- H 1420 x L 970 mm soit 16A4
- H 1120 x L 1600 mm soit 21A4
- H 1420 x L 1600 mm soit 28A4

#### **Quels sont les avantages du produit ?**

Profilé extra fin : plus d'esthétique !  
Fabrication Française

#### **Conditions d'utilisation :**

Vendu à l'unité avec ou sans bandeau « Information », sur piétement à sceller au sol.