

Accessibilité**Caractéristiques techniques :**

- Matériaux : laiton.
- Cette matière donne aux clous une teinte naturellement dorée.
- Muni de 9 stries sur le dessus pour une meilleure adhérence.
- Résistance à la glissance : > 0,58.
- Fixation : à sceller avec une colle résine bi-composant.
- Application sur tous supports (par exemple carrelage, bois brut, lino, pierre, marbre, béton..) excepté verre et enrobé.
- Diamètre de la tête : 25 mm.
- Hauteur de la tête : 5 mm.
- Diamètre de la tige : 8.3 mm.
- Hauteur de la tige : 16 mm.
- Permet d'équiper une longueur d'environ 1660 mm (Pour info, un mètre linéaire nécessite environ 150 clous).
- Conforme à la norme NF P 98-351.

Quels sont les avantages du produit ?

- Résiste à un passage intensif.
- A une grande longévité de vie.
- Teinte dorée idéale pour donner un côté design à votre BEV et ne pas détériorer la décoration des établissements de luxe.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur et en extérieur.

Conditionnement :

Vendu en lot de 250 pièces.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Arrêté du 1er août 2006 - R. 111-19-2 Article 7-1

« En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »

Arrêté du 15 janvier 2007

« Une bande d'éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées. »

Pour une commande par quantité, demandez vite un devis à notre spécialiste en accessibilité.