

Accessibilité



Caractéristiques techniques :

- Mastic de collage/étanchéité monocomposant extrudable à base de polymères
- Présente une très forte adhérence initiale après assemblage des pièces.
- Sans solvant, sans isocyanate, sans silicone, sans PVC.
- Bonne adhérence sur de nombreux substrats.
- Compatible avec les systèmes de peintures usuels.
- Bonne résistance aux UV.
- Résistant à la chaleur et à l'humidité.
- Idéal pour le collage souple des métaux et plastiques, ex. panneaux, côtés de caisse, et collage des toits de véhicules et de construction de caravanes.
- Convient particulièrement pour la fixation des dalles et nez de marche en aluminium sur les surfaces suivantes :
 - marbre
 - carrelage neuf
 - parquet
 - béton neuf
 - enrobé neuf
 - revêtement souple (lino)
 - bois
 - tôle ou surfaces métalliques
- Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées, stables et exemptes d'huile et de graisse. Il est conseillé de nettoyer votre support et votre surface avec de l'acétone. Selon la nature de la surface, il peut être nécessaire de l'abriter ou d'utiliser un primaire / promoteur d'adhérence afin d'améliorer l'adhésion.
- A appliquer au pistolet mécanique.
- Couleur: blanc.
- Plage de températures de service: -40 à 100°C.

Quels sont les avantages du produit ?

Facile à appliquer, cette colle est parfaite lorsque vous ne pouvez pas visser votre support ou votre sol.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur ou extérieur.

Une cartouche permet de coller environ 0.6 m² soit :

- 20 mètres de nez de marche réf. 23051
- 20 mètres de profils antidérapants réf. 23065
- 2 dalles podotactiles réf. 23049

Conditionnement :

Cartouche de 290 ml.