



Caractéristiques techniques :

- Matériaux : Aluminium

- Dimensions :

- **Long 400 x larg 750 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 12% : 48 mm. Poids : 4.3 kg

- **Long 600 x larg 750 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 10% : 60 mm. Poids : 6.5 kg

- **Long 800 x larg 750 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 10% : 80 mm. Poids : 8.2 kg

- **Long 1000 x larg 750 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 10% : 100 mm. Poids : 10,1 kg

- **Long 1200 x larg 750 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 10% : 120 mm. Poids : 12.1 kg

- **Long 400 x larg 900 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 12% : 48 mm. Poids : 4 kg

- **Long 600 x larg 900 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 10% : 60 mm. Poids : 7 kg

- **Long 800 x larg 900 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 10% : 80 mm. Poids : 8.5 kg

- **Long 1000 x larg 900 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 10% : 100 mm. Poids : 9 kg

- **Long 1200 x larg 900 mm.**

Hauteur maximum pour que la pente soit inférieure ou égale à 10% : 120 mm. Poids : 13 kg

- Capacité de charge : 300 kilos.
- Permet de franchir divers obstacles comme des marches et des bordures.
- Couleurs contrastées : aluminium, jaune et noir. Ce qui permet de donner un contraste visuel comme imposé dans les normes Accessibilité.
- Munie de poignées de transport et de chasse roue de 30 mm de chaque côté de la rampe d'accès.
- Présence d'un rebord de 50 mm avec une bande antidérapante.

Accessibilité

Conditions d'utilisation :

Usage intérieur et extérieur.

Conditionnement :

Vendue à l'unité.

Quels sont les avantages du produit ?

- Une installation de la rampe simple et rapide.
- Au meilleur prix.
- Fabrication française.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Arrêté du 1er Aout 2006 - Article 2 :

« Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5% doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 8% sur une longueur inférieure ou égale à 2 m .

- jusqu'à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. »

Réf.	Hauteur à franchir	Longueur	Largeur	% d'inclinaison de la pente
27653-001	Maxi 48 mm	400 mm	750 mm	Inf à 12 %
27653-002	Maxi 60 mm	600 mm	750 mm	Inf à 10 %
27653-003	Maxi 80 mm	800 mm	750 mm	Inf à 10 %
27653-004	Maxi 100 mm	1000 mm	750 mm	Inf à 10 %
27653-005	Maxi 120 mm	1200 mm	750 mm	Inf à 10 %
27653-006	Maxi 48 mm	400 mm	900 mm	Inf à 12 %
27653-007	Maxi 60 mm	600 mm	900 mm	Inf à 10 %
27653-008	Maxi 80 mm	800 mm	900 mm	Inf à 10 %
27653-009	Maxi 100 mm	1000 mm	900 mm	Inf à 10 %
27653-010	Maxi 120 mm	1200 mm	900 mm	Inf à 10 %