



Caractéristiques :

- Matières :
 - - Autocollant : Film polymère adhésif souple recouvert d'une lamination anti-UV. Résistant à la plupart des agents chimiques (alcool, essences, acides dilués, huiles, carburants), aux fortes variations de températures (-40 à +90°C), à la pluie, aux UV, aux rayures et à l'abrasion.
Durabilité : Long terme en extérieur (5-10 ans). Quasi illimité en intérieur.
 - - PVC de 2 mm : Panneau plastique de type Komacel ou Forex. Résiste aux températures moyennes (-14 à +55°C). Classement feu NF P92-507 - Ininflammable M1. Classement feu NF EN 13501 : C - s3 - d0.
Durabilité : Court terme en extérieur (1-2 ans). Long terme en intérieur.
- Léger et facile d'utilisation.
- Dimensions : H : 200 mm x 100 mm
- Affiche signalétique obligatoire pour les Etablissements Recevant du Public selon l'article CO 59 créé par l'arrêté du 24 septembre 2009.
- - Panneau permettant de mettre en sécurité les personnes à mobilités réduites ne pouvant pas évacuer seules.
- Visuel :
 - Pictogramme « espace d'attente sécurisé » blanc sur fond vert.
 - Inscription « ESPACE D'ATTENTE SECURISE » en blanc sur fond vert.

Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur et extérieur.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Facile à installer.
- Très bonne durée de vie.