

## Signalétique externe



### Caractéristiques techniques :

- Panonceau stationnement réservé aux handicapés à coupler au panneau B6. Panonceau à ajouter en dessous d'un panneau interdiction de stationnement ou d'arrêt pour garantir une disponibilité permanente des places stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
- Panonceau conforme à l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes en ce qui concerne la signalisation des emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
- Panneaux de type police avec profil en aluminium assurant une parfaite rigidité et face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.
- **Matériaux :** aluminium d'épaisseur 15/10°.
- **Couleurs disponibles :**
  - Rouge
  - Noir
  - Bleu
- **Revêtement rétroréfléchissant :**
  - Classe 1 : Petite intensité :  
Performance de rétroréflexion 50 cd/lux/m<sup>2</sup>. Durabilité 7 ans.
  - Classe 2 : Haute intensité :  
Performance de rétroréflexion 180 cd/lux/m<sup>2</sup>. Durabilité 10 ans.
- **Dimensions :**
  - H 150 x L 500 mm
  - A fixer sur un poteau en acier de 80x40, 80x80 ou diamètre 60 mm (vendus séparément) ou au mur.
  - Panneau routier à bords sertis avec profil d'entourage d'une épaisseur de 32 mm pour une finition soignée.
  - Prévoir 2 brides de fixation par panneau (vendues séparément). Certification Ascquer NF et CE.
  - Rails de fixation renforcés intégrés au dos du panneau.

### Conditions d'utilisation :

- Utilisation intérieure et extérieure.

### Conditionnement :

- Vendu à l'unité

### Quels sont les avantages du produit ?

- Produit de qualité résistant dans le temps.

