

Signalétique externe



Caractéristiques techniques :

Panneaux de type police avec profil en aluminium assurant une parfaite rigidité et face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.

- Panneaux routiers à bords retournés avec profil d'entourage d'une épaisseur de 32 mm pour une finition soignée.
- Revêtement rétroréfléchissant :
 - Revêtement rétro-réfléchissant Classe 1 : réflectorisé petite intensité. Convient pour les voies privées. Performance de rétroréflexion 50 cd/lux/m². Durabilité de 7 ans.
 - Revêtement microbille Classe 2 : réflectorisé haute intensité. Classe obligatoire pour tous les panneaux de type AB posés sur la voie publique. Performance de rétroréflexion 180 cd/lux/m². Durabilité 10 ans.
- Dimensions disponibles :
- Panneau AB4 Ø 400 mm
- Panneau AB4 Ø 600 mm
- Panneau AB4 Ø 800 mm
- Attention, pour rappel, en agglomération les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2.3 m. En rase campagne, la hauteur réglementaire est de 1 m (entre le sol et le flanc du panneau le plus bas).
- Rails de fixation renforcés intégrés au profil du panneau.
- Certification Ascquer NF et CE.

Conditions d'utilisation :

Utilisation possible en intérieur comme en extérieur.



Quels sont les avantages du produit ?

- Panneau Stop pouvant être installé avec la plupart des poteaux.
- Panneau routier normé et homologué.
- Plusieurs revêtements rétroréfléchissants disponibles (Classe 1 & 2).



Conditionnement :

Vendu à l'unité