

## Signalétique interne



### Caractéristiques techniques :

- Signalétique composée de 2 plaques modulables dos à dos suspendues par 2 câbles.
- Affichage recto-verso par l'insertion d'un document papier de chaque côté des plaques.
- Profilé en aluminium anodisé naturel et embouts en PVC noir.
- Le papier est protégé par une plaquette de plexiglas non-réfléchissante.
- Pour changer votre signalétique, rien de plus simple! Il suffit d'ôter la protection transparente à l'aide de la ventouse fournie, de placer votre document et de repositionner la protection.
- Ventouse fournie.
- Livré avec un câble de suspension d'1.5 mètre (à découper à dimensions) et 2 attaches plafond conique à visser directement au plafond.
- Ne convient pas pour une fixation sur faux-plafond.

### Quels sont les avantages du produit ?

- Le système de suspension permet une signalétique dans les vastes espaces sans mur.
- La visibilité recto-verso aide à l'orientation des usagers.

### Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur recommandée.

Réf.	Dim. de marquage
22127-001	H 105 x L 210 mm
22127-002	H 105 x L 297 mm
22127-003	H 105 x L 420 mm
22127-004	H 105 x L 600 mm
22127-005	H 148 x L 297 mm
22127-006	H 148 x L 420 mm
22127-007	H 148 x L 600 mm
22127-008	H 148 x L 840 mm
22127-009	H 210 x L 297 mm
22127-010	H 210 x L 420 mm
22127-011	H 210 x L 600 mm
22127-012	H 210 x L 840 mm