

Signalétique externe



Caractéristiques techniques :



Panneaux de type police avec profil en aluminium assurant une parfaite rigidité et face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.

- Panneaux routiers à bords retournés avec profil d'entourage d'une épaisseur de 32 mm pour une finition soignée.

- Revêtement rétroréfléchissant :

Classe 1 : Petite intensité à utiliser :

- En rase campagne et agglomération lorsque la classe 2 n'est pas obligatoire.
- En ville lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 70km/h.
- Pour un usage privé : Signalisation de parking, Copropriétés, Entreprises.
- Performance de rétroréflexion 50 cd/lux/m². Durabilité 7 ans.

Classe 2 : Haute intensité à utiliser :

- Pour tous les panneaux de type AB
- - En rase campagne lorsque le panneau est placé à plus de 2 mètres de hauteur
- - Sur autoroutes et routes très fréquentées.
- - En ville lorsque la vitesse autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h.
- - Performance de rétroréflexion 180 cd/lux/m². Durabilité 10 ans.

Dimensions disponibles :

- - Panneau B6d Ø 450 mm
- - Panneau B6d Ø 650 mm
- - Panneau B6d Ø 850 mm
- - Attention, pour rappel, en agglomération les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2.3 m. En rase campagne, la hauteur réglementaire est de 1 m (hauteur du panneau inférieur).
- - Rails de fixation renforcés intégrés au profil du panneau.
- - Certification Ascquer NF et CE.



Conditions d'utilisation :

Utilisation en extérieur ou en intérieur.

Quels sont les avantages du produit ?

- Panneau compatible avec un large choix de poteaux.
- Panneau routier normé et homologué.
- Revêtement rétroréfléchissant performant permettant une bonne visibilité.



Conditionnement :

Vendu à l'unité