



Caractéristiques techniques :

- Matière : Mousse de polyuréthane
- Dimensions amortisseurs : Longueur 1000 mm ou 5000 mm au choix. Hauteur 50 mm. Epaisseur 8 mm.
- Poids :
 - Longueur 1 m : 0,3 kg.
 - Longueur 5 m : 1,25 kg
- Matériau imputrescible : Résiste à l'humidité, ne peut pas moisir
- Mémoire de forme : Reprend sa forme en cas de choc
- Température : Résiste à des températures comprises entre - 40°C et + 100°C
- Couleur : Colorée par impression inversée. Couleur jaune avec flèches noires en forme de chevrons
- Fixation : 2 types d'adhésif. Standard puissant (21N / 25mm) et Repositionnable (3N / 10mm)
- Le produit est fixé à l'aide d'un adhésif haute performance résistant à la lumière et au vieillissement.
- Conformité : tests de résistance au feu selon DIN EN-13501-1 / classe E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/UE & 2015/863

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur recommandée

Conditionnement :

Vendu à l'unité

Quels sont les avantages du produit ?

- Amortisseur qui combine résistance aux chocs et marquage directionnel
- Installation très facile par adhésif très puissant. Choix parmi 2 adhésifs