

Prévention des risques

Réf : 32114



Caractéristiques :

- Extincteur à pression auxiliaire à eau avec additif sans PFAS.
- Capacité disponible : 6 ou 9 litres.
- Classes de feu :
 - 6L : 13A - 144B
 - 9L : 21A - 183B
- Bouteille : Obturateur en aluminium résistant à la corrosion
- Poignée : Métallique ergonomique pour une prise en main sécurisée.

Classes de feu :

- **Classe A** : Feux de matériaux solides (bois, papier, textiles).
- **Classe B** : Feux de liquides inflammables (essence, fioul, solvants).

Inspection et maintenance :

- Additif conditionné en flacon séparé, préservant ses propriétés pour une durée de 5 ans.
- Extincteur recyclable : Flacon d'additif récupérable pour recyclage.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Conforme aux réglementations environnementales (sans PFAS).
- Robuste et durable avec son revêtement anticorrosion.
- Performances élevées sur feux de classes A et B.

Modèle	6L	9L
Poids en ordre de marche	10,3 kg	14 kg
Hauteur	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 40 g	Cartouche CO ₂ 40 g
Température d'utilisation	+5°C à +60°C	+5°C à +60°C
Temps de fonctionnement	56,8 s	93,01 s