

Signalétique externe



Caractéristiques techniques :

- Panneau de type police avec profil en aluminium assurant une parfaite rigidité.
- Face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.
- Bords retournés avec profil d'entourage.
- Epaisseur : 32 mm.
- Dimensions disponibles :
 - 350 x 350 mm
 - 500 x 500 mm
 - 700 x 700 mm
- Rails de fixation renforcés intégrés au profil du panneau.
- Classe 1 :
 - En rase campagne et agglomération lorsque la classe 2 n'est pas obligatoire.
 - En ville lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 70km/h.
 - Pour un usage privé : Signalisation de parking, Copropriétés, Entreprises.
 - Performance de rétroréflexion 50 cd/lux/m². Durabilité 7 ans.
- Vendu à l'unité (panneau seul) ou en kit avec poteau et fixation (uniquement en 500 x 500 mm avec un poteau 40 x 80 mm en acier galvanisé de 2,5 mètres et 2 brides de fixation).
- Pour les panneaux seuls : Prévoir deux brides de fixation par panneau (vendues séparément).

Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur ou en extérieur.
- Résiste à toutes conditions d'enrassement ainsi qu'aux fortes températures, allant de -80° à 120°.
- A fixer sur poteau en acier 40x40, 80x40, 80x80, ou diamètre Ø60 mm (vendus séparément) ou au mur.

Conditionnement :

Panneau vendu seul ou sur Poteau avec ses fixations.

Quels sont les avantages du produit ?

- Délimitez clairement les espaces réservés aux livraisons pour une meilleure organisation du stationnement.
- Facilitez le déchargement des marchandises en garantissant un accès prioritaire aux livreurs.
- Panneau robuste et résistant aux intempéries, conçu pour une utilisation extérieure durable.