

## Signalétique externe



### Caractéristiques techniques :

- Panneau de type police avec profil en aluminium assurant une parfaite rigidité.
- Face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.
- Bords retournés avec profil d'entourage.
- Epaisseur : 32 mm.
- Dimensions disponibles :
  - 350 x 350 mm
  - 500 x 500 mm
  - 700 x 700 mm
- Rails de fixation renforcés intégrés au profil du panneau.
- Classe 1 :
  - En rase campagne et agglomération lorsque la classe 2 n'est pas obligatoire.
  - En ville lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 70km/h.
  - Pour un usage privé : Signalisation de parking, Copropriétés, Entreprises.
  - Performance de rétroréflexion 50 cd/lux/m<sup>2</sup>. Durabilité 7 ans.
- Vendu à l'unité (panneau seul) ou en kit avec poteau et fixation (uniquement en 500 x 500 mm avec un poteau 40 x 80 mm en acier galvanisé de 2,5 mètres et 2 brides de fixation).
- Pour les panneaux seuls : Prévoir deux brides de fixation par panneau (vendues séparément).

### Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieure ou en extérieure.
- Résiste à toutes conditions d'encrassement ainsi qu'aux fortes températures, allant de -80° à 120°.
- A fixer sur poteau en acier 40x40, 80x40, 80x80, ou diamètre Ø60 mm (vendus séparément) ou au mur.

### Conditionnement :

Panneau vendu seul ou sur Poteau avec ses fixations.

### Quels sont les avantages du produit ?

- Assurez un accès prioritaire aux ambulances en réservant un espace dédié aux véhicules de secours.
- Améliorez la rapidité d'intervention en garantissant un stationnement disponible à tout moment.
- Panneau robuste et résistant aux intempéries, idéal pour un usage extérieur longue durée.