



Caractéristiques :

Disponible en 2 versions :

Protection d'angle droit :

- Matière : Caoutchouc
- Dimensions :
 - Hauteur : 100 mm
 - Longueur : 800 mm
 - Largeur : 100 mm
 - Epaisseur : 15 mm
- Poids : 4.40 kg
- Coloris : Noir et jaune. Respectant la directive CE92/58 fixant les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
- Fixation : 6 points de fixation (diamètre des trous : 10 mm)
- Résiste aux températures de -40 + 80°
- Flèches jaunes réfléchissantes (classe 1)
- Pour une pose sur béton, nous conseillons l'utilisation de colle polyuréthane.

Conditions d'utilisation

Utilisation en intérieur uniquement.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Cornière souple pour protection d'angle, très polyvalente*
- *Protège efficacement les angles en absorbant les chocs*
- *Offre une protection durable grâce à sa capacité d'absorption*

Conditionnement

Vendu à l'unité.



Caractéristiques :

Disponible en 2 versions :

Protection d'angle arrondie :

- Matière : Caoutchouc
- Dimensions :
 - Hauteur : 85 mm
 - Longueur : 820 mm
 - Largeur : 160 mm
 - Epaisseur : 13 mm
- Poids : 3.80 kg
- Coloris : Noir et jaune. Respectant la directive CE92/58 fixant les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
- Fixation : 6 points de fixation (diamètre des trous : 5 mm)
- Résiste aux températures de -40 + 80°
- 4 Bandes réfléchissantes jaunes classe 1 largeur 90mm
- Possibilité de collage avec une colle polymère, réf 30164

Conditions d'utilisation

Utilisation en intérieur uniquement.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Cornière souple pour protection d'angle, très polyvalente*
- *Protège efficacement les angles en absorbant les chocs*
- *Offre une protection durable grâce à sa capacité d'absorption*

Conditionnement

Vendu à l'unité.