

Signalétique externe



Caractéristiques techniques :

- Faible épaisseur : Profondeur utile 21 mm, profondeur hors tout 35 mm.
- Fixation de la vitrine au mur. Les fixations sont intégrées aux profilés.
- Vitrine très robuste et durable : les charnières sont en inox de type piano.
- Vitrine en matériau qui ne rouille pas.
- Vitrine étanche : l'étanchéité est faite sans joint ce qui offre une durabilité plus grande dans le temps.
- La vitrine est conçue pour offrir une ventilation naturelle empêchant la formation de buée ou de condensation.
- La porte est démontable au besoin : afin de la changer au besoin en cas de vandalisme.
- Fond du tableau vitrine en tôle blanche laquée magnétique : les documents peuvent être accrochés au moyen d'aimants ou de plots magnétiques (vendus séparément).
- L'ouverture se fait par porte battante pour les plus petites dimensions, ou par porte levante sur béquille pour les vitrines de grandes dimensions.
- Vitrage méthacrylate très transparent, brillant et léger.
- Vitre traitée anti-UV pour protéger les documents papier.
- Porte vitrée garantie contre les chocs thermiques, résistante aux chocs et aux intempéries.
- Fermeture à clé des portes : barillet monté directement sur la vitre plexiglas.
- Livrée avec 2 clés par serrure.
- Disponible en 6 couleurs de qualité.

Signalétique externe

Format	Format visible (en mm)	Format hors tout (en mm)	Poids (en kg)	Type de porte	Nb de serrure
1 x A4	H 315 x L 228	395 x 308	2,2	Battante	1
2 x A4	H 315 x L 438	395 x 518	3,4	Battante	1
4 x A4	H 612 x L 438	696 x 518	4,75	Battante	1
6 x A4	H 612 x L 648	692 x 728	6,2	Battante	1
8 x A4	H 612 x L 858	692 x 938	7,85	Levante	1
9 x A4	H 909 x L 648	989 x 728	8,35	Battante	2
12 x A4	H 909 x L 858	989 x 938	11,65	Battante	2
16 x A4	H 1206 x L 858	1286 x 938	13,75	Battante	2
18 x A4	H 909 x L 1278	989 x 1358	14,45	Levante	2

Quels sont les avantages du produit ?

Ce panneau d'affichage vitré s'intégrera parfaitement au mur d'un établissement scolaire, d'une mairie ou d'une communauté de commune. Grâce à sa robustesse, elle peut être installée en pleine rue et résistera à un usage intensif.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur et extérieur.

