

## Signalétique externe



### Caractéristiques techniques :

**Matériaux** : Composite (PVC + caoutchouc recyclé)

- **Dimensions un élément central** :

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 70 mm
- Poids : 12,7 kg
- Points d'ancrage : 4

- **Dimensions un élément demi-rond** :

- Longueur : 250 mm
- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 70 mm
- Poids : 5,1 kg
- Points d'ancrage : 2

- **Longueurs disponibles** : 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm, 7500 mm

- **Couleurs** : Jaune et noir

- Surface antidérapante texturée pour une meilleure adhérence

- Goulotte passe-câble de diamètre 30 mm intégrée

- 4 réflecteurs par élément central pour une visibilité accrue

- Fixation par tire-fond (inclus)

- Chevilles : 105 mm Ø 17 mm / Tire-fonds : 160 mm Ø 12 mm

### Conditionnement

Vendu à l'unité.

### Condition d'utilisation

En intérieur ou extérieur, sur parking ou voies privées.

### Avantages produits

- Grande résistance, supporte jusqu'à 20 tonnes par essieu
- Installation simple et rapide grâce au système de liaison intégré
- Surface antidérapante et visibilité renforcée pour une sécurité optimale
- Produit durable fabriqué en matériaux recyclés