



### Caractéristiques techniques :

- **Station de réparation Dimensions** : Hauteur 1370 mm x Largeur 752 mm x Profondeur 216 mm
- **Matière** : Acier galvanisé peint, plusieurs coloris disponibles (blanc, bleu, bordeaux, gris, marron, noir, rouge, vert)
- **Pose** : Sur platine, 3 points d'ancrages de  $\varnothing$  10 mm (visserie non incluse)
- **Capacité de la station** : Possibilité de suspendre 2 vélos simultanément
- **Structure de la station** : Corps en tube acier  $\varnothing$ 159 mm soudé et traverses acier  $\varnothing$ 25 mm. Capot en inox brossé. Autocollant picto vélo fourni
- **Outils de la station disponibles** :
  - 1 tournevis cruciform Pozidriv
  - 1 tournevis plat
  - 2 clés mixtes (13 et 15 mm)
  - clé Torx à trois bras (T10; T15; T25)
  - jeu de clés 6 pans
  - une paire de démonte pneus plastique noir
  - outils fixés par câble inox  $\varnothing$ 3 mm gainé pvc transparent  $\varnothing$ 5 mm

### Gonfleur

- **Structure** : Corps en tube acier  $\varnothing$ 133 mm. Hauteur du gonfleur 1228 mm
- **Embouts** : Presta, Schrader et Dunlop
- **Pression** : Dispose d'un manomètre 12 Bars maximum / 170 PSI
- **Pose** : Sur platine, 3 points d'ancrages de  $\varnothing$  10 mm (visserie non incluse)

# Station de réparation vélo et/ou gonfleur vélo

## Signalétique externe

Réf : 30878

### Conditions d'utilisation :

Usage extérieur

### Conditionnement

Vendu à l'unité

### Quels sont les avantages de cette station de réparation vélo ?

- *Matière robuste et résistante aux intempéries pour une longévité du produit en extérieur*
- *Deux stations combinées pour assurer tout type de réparation du quotidien*
- *Deux vélos peuvent être réparés simultanément sur la borne*
- *Pose facile, ancrage au sol par platine de fixation*

